

## NSK HR33212J参数

外形尺寸	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	166000	N	动载荷
	COR1	231000	N	静载荷
	CR2	16900	kgf	动载荷
	COR2	23600	kgf	静载荷
	极限转速	LG	3400	1/min
	LO	4500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	72	mm	(最小)
	DB1	68	mm	(最大)
	DA2	101	mm	(最大)
	DA3	94	mm	(最小)
	DB2	105.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	27.6	mm
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.82		系数
重量	MASS	1560	g	重量
型号	型号	HR33212J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈

## NSK HR33212J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0043e26d.html>

