

## NSK T4CB130参数

|        |        |         |         |         |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| 型号     | 型号     | T4CB130 |         | -       |
| 外形尺寸   | SD     | 130     | mm      | 内径      |
|        | D      | 185     | mm      | 外径      |
|        | T      | 29.00   | mm      | 宽度      |
|        | B      | 27.0    | mm      | 宽度      |
|        | C      | 21.0    | mm      | 宽度      |
|        | R      | 3.0     | mm      | (最小)-内圈 |
|        | R1     | 3.0     | mm      | (最小)-外圈 |
|        | 基本额定载荷 | CR1     | 183000  | N       |
| COR1   |        | 296000  | N       | 静载荷     |
| CR2    |        | 18600   | kgf     | 动载荷     |
| COR2   |        | 30000   | kgf     | 静载荷     |
| 极限转速   | LG     | 1700    | 1/min   | 脂润滑     |
|        | LO     | 2400    | 1/min   | 油润滑     |
| 安装尺寸   | DA1    | 148     | mm      | (最小)    |
|        | DB1    | 141     | mm      | (最大)    |
|        | DA2    | 171     | mm      | (最大)    |
|        | DA3    | 171     | mm      | (最小)    |
|        | DB2    | 179.0   | mm      | (最小)    |
|        | SA     | 8.0     | mm      | (最小)    |
|        | SB     | 8.0     | mm      | (最小)    |
|        | RA     | 2.5     | mm      | (最大)-内圈 |
| RA1    | 2.5    | mm      | (最大)-外圈 |         |
| 作用点位置  | A      | 37.5    | mm      | 作用点位置   |
| 常数     | E      | 0.47    |         | 常数      |
| 轴向载荷系数 | Y1     | 1.30    |         | 系数      |
|        | Y0     | 0.70    |         | 系数      |
| 重量     | MASS   | 2320    | g       | 重量      |

## NSK T4CB130图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/00dbfbf8.html>

