

## TIMKEN 43125/43312参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	43125		内圈	
	Cup (Outer)	43312		外圈	
尺寸	d	31.75	mm	内径	
	D	79.375	mm	外径	
	T	25.4	mm	宽度	
	额定载荷	C1	92078.2	N	一百万转动态径向载荷
		C90	23842.5	N	九千万转动态径向载荷
Ca90		27267.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷	
	C0	76064.6	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	0.87		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.67		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	0.90		系数	
几何结构系数	Cg	0.0774		几何系数	
尺寸	B	24.0741	mm	内圈宽度	
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	43.942	mm	轴肩直径	
	da	41.402	mm	轴肩直径	
	Aa	3.302	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	2.286	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	17.4625	mm	外圈宽度	
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	67.056	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	73.914	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-2.032	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	580.60	g	-

TIMKEN 43125/43312图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/02739fb8.html>

