

## NSK HR30205J参数

安装尺寸	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	12.7	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	157	g	重量
型号	型号	HR30205J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	16.25	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	32000	N
COR1		35000	N	静载荷
CR2		3300	kgf	动载荷
COR2		3550	kgf	静载荷
极限转速	LG	7100	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	31	mm	(最大)
	DA2	46	mm	(最大)
	DA3	44	mm	(最小)
	DB2	48.5	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈

## NSK HR30205J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/02a55955.html>

