

NSK HR33205J参数

外形尺寸	D	52	mm	外径
	T	22.00	mm	宽度
	B	22.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	47500	N	动载荷
	COR1	56500	N	静载荷
	CR2	4850	kgf	动载荷
	COR2	5750	kgf	静载荷
极限转速	LG	7500	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	29	mm	(最大)
	DA2	46	mm	(最大)
	DA3	43	mm	(最小)
	DB2	49.5	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	14.1	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.94		系数
重量	MASS	221	g	重量
型号	型号	HR33205J		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径

NSK HR33205J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/05b57aac.html>

