

NSK HR32310J参数

安装尺寸	DB1	62	mm	(最大)
	DA2	100	mm	(最大)
	DA3	91	mm	(最小)
	DB2	102.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	27.9	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1880	g	重量
型号	型号	HR32310J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	42.25	mm	宽度
	B	40.0	mm	宽度
	C	33.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	176000	N	动载荷
	COR1	220000	N	静载荷
	CR2	17900	kgf	动载荷
	COR2	22400	kgf	静载荷
极限转速	LG	3600	1/min	脂润滑
	LO	4800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	68	mm	(最小)

NSK HR32310J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/06e69d9d.html>

