

NACHI NU2317参数

| | | | | |
|--------|-----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 85 | mm | 内径 |
| | D | 180 | mm | 外径 |
| | B | 60 | mm | 宽度 |
| | r | 3~5 | mm | 轴向 |
| | r | 3~8 | mm | 轴向 |
| | r1 | 3~5 | mm | 轴向 |
| | r1 | 3~8 | mm | 轴向 |
| | Fw | 108 | mm | - |
| 安装尺寸 | db (min) | 99 | mm | (最小) |
| | db (max) | 106 | mm | (最大) |
| | dc (max) | 110 | mm | (最大) |
| | Da (max) | 166 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 2.5 | mm | (最大) |
| | ra1 (max) | 2.5 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 6620 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 315000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 380000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 3000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 3800 | r/min | 油润滑 |

NACHI NU2317图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/074e5ead.html>

