

TIMKEN 74473X/74850参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	74473X		内圈
	Cup (Outer)	74850		外圈
额定载荷	d	120	mm	内径
	D	215.9	mm	外径
	T	47.625	mm	宽度
	C1	382102	N	一百万转动态径向载荷
	C90	99195.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	82736.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	613855	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.20		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.49		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.23		系数
几何结构系数	Cg	0.1338		几何系数
尺寸	B	47.625	mm	内圈宽度
	R	4.064	mm	最大轴肩倒角半径
	db	144.018	mm	轴肩直径
	da	136.906	mm	轴肩直径
	Aa	4.826	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	34.925	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	196.088	mm	轴承座挡肩直径
	Da	208.026	mm	轴承座挡肩直径
	a	2.286	mm	有效中心位置
	重量	Assembly Weight	7461.59	g

TIMKEN 74473X/74850图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0c1653e4.html>

