

NTN 4T-30309参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	27.25	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30309	
基本额定载荷	CR	111000	N	动载荷
	COR	126000	N	静载荷
	CRF	11 300	kgf	动载荷
	CORF	12 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2FB		-
作用点	A	21.0	mm	-
重量	MASS	1010	g	重量
安装尺寸	DA1	55	mm	(最小)
	DB1	59	mm	(最大)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DA2	86	mm	(最小)
	DB	93		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 4T-30309图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0c5f5251.html>

