

## NTN NJ409参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 45     | mm    | -    |
|        | D     | 120    | mm    | 外径   |
|        | B     | 29     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 2.0    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 2.0    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | NJ409  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 107000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 102000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 10 900 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 10 400 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 5 100  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 6 000  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 64.5   | mm    | -    |
|        | EW    | 100.5  | mm    | -    |
|        | J     | 71.8   | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 1620   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 54     | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 54     | mm    | (最小) |
|        | DC    | 63     | mm    | (最大) |
|        | DD    | 66     | mm    | (最小) |
|        | DE    | 74     | mm    | (最小) |
|        | DA    | 111    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 111    | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 102    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2      | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 2      | mm    | (最大) |

## NTN NJ409图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0d8a1786.html>

