

NSK 32312C参数

外形尺寸	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	196000	N	动载荷
	COR1	249000	N	静载荷
	CR2	20000	kgf	动载荷
	COR2	25400	kgf	静载荷
	极限转速	LG	2800	1/min
	L0	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	81	mm	(最小)
	DB1	74	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	102	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	39.9	mm
常数	E	0.58		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.57		系数
重量	MASS	2860	g	重量
型号	型号	32312C		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	48.50	mm	宽度
	B	46.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈

NSK 32312C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0e4fda63.html>

