

### NACHI E32916J参数

|        |              |        |       |      |
|--------|--------------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 80     | mm    | 内径   |
|        | D            | 110    | mm    | 外径   |
|        | B            | 20     | mm    | 宽度   |
|        | T            | 20     | mm    | 宽度   |
|        | C            | 16     | mm    | 宽度   |
|        | r            | 1~1.9  | mm    | 径向   |
|        | r            | 1~3    | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a      | -0.1  | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 85.5   | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 86     | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 101    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 106    | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 4      | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 4      | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 1      | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 1      | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 556    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 76100  | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 131000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 3100   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 4200   | r/min | 油润滑  |

### NACHI E32916J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0ef2fa38.html>

