

NSK 32252参数

型号	型号	32252		-
外形尺寸	SD	260	mm	内径
	D	480	mm	外径
	T	137.00	mm	宽度
	B	130.0	mm	宽度
	C	106.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1900000	N
COR1		3300000	N	静载荷
CR2		194000	kgf	动载荷
COR2		335000	kgf	静载荷
极限转速	LG	670	1/min	脂润滑
	LO	950	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	302	mm	(最小)
	DB1	305	mm	(最大)
	DA2	458	mm	(最大)
	DA3	394	mm	(最小)
	DB2	446.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)
	SB	31.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	116.0	mm	作用点位置
常数	E	0.45		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.73		系数
重量	MASS	103000	g	重量

NSK 32252图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/107ec0c3.html>

