

## NSK HR30305C参数

外形尺寸	C	14.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	42000	N	动载荷
	COR1	45000	N	静载荷
	CR2	4300	kgf	动载荷
	COR2	4550	kgf	静载荷
极限转速	LG	6000	1/min	脂润滑
	LO	8500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	36	mm	(最小)
	DB1	35	mm	(最大)
	DA2	53	mm	(最大)
	DA3	49	mm	(最小)
	DB2	58.5	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.4	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	276	g	重量
型号	型号	HR30305C		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度

## NSK HR30305C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/10f3614c.html>

