

NSK HR33024J参数

型号	型号	HR33024J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	48.00	mm	宽度
	B	48.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	300000	N
COR1		540000	N	静载荷
CR2		30500	kgf	动载荷
COR2		55000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	135	mm	(最小)
	DB1	130	mm	(最大)
	DA2	168	mm	(最大)
	DA3	161	mm	(最小)
	DB2	171.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	36.0	mm	作用点位置
常数	E	0.31		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	4200	g	重量

NSK HR33024J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/11378bd3.html>

