

## NSK HR32910J参数

轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.97		系数
重量	MASS	193	g	重量
型号	型号	HR32910J		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	36000	N	动载荷
	COR1	54000	N	静载荷
	CR2	3650	kgf	动载荷
	COR2	5500	kgf	静载荷
极限转速	LG	4500	1/min	脂润滑
	LO	6300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	58	mm	(最小)
	DB1	54	mm	(最大)
	DA2	67	mm	(最大)
	DA3	66	mm	(最小)
	DB2	69.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.5	mm	作用点位置
常数	E	0.34		常数

## NSK HR32910J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1156a5b1.html>

