

NSK 30264参数

安装尺寸	SB	29.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	113.7	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.74		系数
重量	MASS	99300	g	重量
型号	型号	30264		-
外形尺寸	SD	320	mm	内径
	D	580	mm	外径
	T	104.00	mm	宽度
	B	92.0	mm	宽度
	C	75.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1640000	N	动载荷
	COR1	2420000	N	静载荷
	CR2	168000	kgf	动载荷
	COR2	247000	kgf	静载荷
极限转速	LG	530	1/min	脂润滑
	LO	750	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	353	mm	(最小)
	DB1	381	mm	(最大)
	DA2	558	mm	(最大)
	DA3	503	mm	(最小)
	DB2	533.0	mm	(最小)
	SA	14.0	mm	(最小)

NSK 30264图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/117f4530.html>

