

## INA ZKLFA1050-2RS参数

尺寸	J	40	mm	-
	m	34.5	mm	-
	n	20	mm	-
	$r_{1\ min}$	0.6	mm	-
	$r_{\ min}$	0.3	mm	-
重量	m	180	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	13400	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	18800	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	$n_{G\ Fett}$	4600	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	$M_{RL}$	0.12	Nm	轴承摩擦力矩
轴向刚度	$c_{aL}$	325	N/ $\mu\ m$	轴向刚度
倾斜刚度	$c_{kL}$	25	Nm/mrad	倾斜刚度
质量惯性矩	$M_m$	0.029	kg x cm <sup>2</sup>	旋转内圈的质量惯性矩
说明		2	$\mu\ m$	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		4 x M5		数量 x 固定螺钉的尺寸, 根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
		ZM10		推荐 INA 锁紧螺母的代号 锁紧螺母不在供货范围。
扭紧力矩	$M_A$	6	Nm	扭紧力矩 只适用于 INA精密锁紧螺母
轴向预载		4891	N	轴向预载
尺寸	d	10	mm	公差: -0,005
	D	32	mm	公差: -0,01
	B	20	mm	公差: -0,25
	A	35	mm	-

$B_1$	8	mm	-
$D_1$	50	mm	-
$d_1$	21	mm	-
$d_2$	5.5	mm	-
$d_{a \max}$	27	mm	-
$d_{a \min}$	14	mm	-

INA ZKLFA1050-2RS图片



