

NSK 30304D参数

型号	型号	30304D		-
外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	52	mm	外径
	T	16.25	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	25300	N
COR1		24500	N	静载荷
CR2		2580	kgf	动载荷
COR2		2490	kgf	静载荷
极限转速	LG	7100	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	26	mm	(最大)
	DA2	43	mm	(最大)
	DA3	37	mm	(最小)
	DB2	49.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.7	mm	作用点位置
常数	E	0.81		常数
轴向载荷系数	Y1	0.74		系数
	Y0	0.41		系数
重量	MASS	168	g	重量

NSK 30304D图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/133da715.html>

