

### NACHI 7303CDF参数

|        |          |       |       |      |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 17    | mm    | 内径   |
|        | D        | 47    | mm    | 外径   |
|        | B        | 14    | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1~1.5 | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1~3   | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.6~1 | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.6~2 | mm    | 轴向   |
|        | 载荷中心     | a     | -3.2  | mm   |
| 安装尺寸   | da1(min) | 23    | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 23    | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 41    | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 43.4  | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 1     | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 0.6   | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 240   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 25800 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 16700 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 20000 | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 27000 | r/min | 油润滑  |

### NACHI 7303CDF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/13776323.html>

