

INA GE950-DW参数

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|---|
| 基本额定载荷 | C_{0r} | 187000000 | N | 基本额定静载荷，径向 |
| 说明 | | | | 螺栓设计只在基本额定载荷 C 下有效。如果载荷偏大，分离的外圈必须用横向夹紧端盖固定。 |
| 尺寸 | d | 950 | mm | 公差：0 / -0,1 |
| | D | 1250 | mm | 公差：0 / -0,125 |
| | B | 400 | mm | 公差：0 / -1 |
| 说明 | | 0 - 0.195 | mm | 径向内部游隙 |
| 尺寸 | C | 340 | mm | 公差：0 / -1,3 |
| | $D_{a \min}$ | 1052 | mm | - |
| | $d_{a \max}$ | 1024.6 | mm | - |
| | d_K | 1100 | mm | - |
| | $r_{1s \min}$ | 4 | mm | 倒角尺寸 |
| | $r_{2s \min}$ | 7.5 | mm | 倒角尺寸 |
| 接触角 | α | 3.3 | | - |
| 重量 | m | 1431000 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_r | 112200000 | N | 基本额定动载荷，径向 |

INA GE950-DW图片



