

NTN 30315DU参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	160	mm	外径
	T	40.00	mm	宽度
	B	37.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	30315DU	
基本额定载荷	CR	215000	N	动载荷
	COR	256000	N	静载荷
	CRF	21 900	kgf	动载荷
	CORF	26 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 100	r/min	脂润滑
	LSO	2 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	50.0	mm	-
重量	MASS	3470	g	重量
安装尺寸	DA1	89	mm	(最小)
	DB1	91	mm	(最大)
	DA	148	mm	(最大)
	DA2	127	mm	(最小)
	DB	151		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	14	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 30315DU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/13e01614.html>

