

## NSK HR322/32C参数

基本额定载荷	CR1	49500	N	动载荷
	COR1	60000	N	静载荷
	CR2	5050	kgf	动载荷
	COR2	6100	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	7500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	39	mm	(最大)
	DA2	59	mm	(最大)
	DA3	51	mm	(最小)
	DB2	62.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.2	mm	作用点位置
常数	E	0.59		常数
轴向载荷系数	Y1	1.00		系数
	Y0	0.56		系数
重量	MASS	335	g	重量
型号	型号	HR322/32C		-
外形尺寸	SD	32	mm	内径
	D	65	mm	外径
	T	22.25	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	17.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈

## NSK HR322/32C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/15db7ba5.html>

