

## NSK HR30312J参数

型号	型号	HR30312J		-
外形尺寸	SD	60	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	33.50	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	26.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	174000	N
COR1		201000	N	静载荷
CR2		17700	kgf	动载荷
COR2		20500	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	78	mm	(最小)
	DB1	77	mm	(最大)
	DA2	118	mm	(最大)
	DA3	112	mm	(最小)
	DB2	120.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
RA1	2.0	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	26.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	2030	g	重量

## NSK HR30312J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/168fc0a0.html>

