



TIMKEN 2578/2523-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	2578		内圈
	Cup (Outer)	2523-B		外圈
额定载荷	d	28.575	mm	内径
	D	69.85	mm	外径
	T1	8.7249	mm	宽度
	C1	83626.6	N	一百万转动态径向载荷
	C90	21707.3	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	10141.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	94302.3	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	2.14		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.27		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	2.19		系数
几何结构系数	Cg	0.0656		几何系数
尺寸	B	25.3568	mm	内圈宽度
	R	2.286	mm	最大轴肩倒角半径
	db	39.116	mm	轴肩直径
	da	35.052	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	66.04	mm	轴承座挡肩直径
	Db	60.96	mm	轴承座挡肩直径
	D1	73.7108	mm	外圈法兰外径
	C2	3.9624	mm	法兰宽度

	a	-8.636	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	494.42	g	-

TIMKEN 2578/2523-B图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1a98b31e.html>

