

NTN 4T-32306CR2) 参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	72	mm	外径
	T	28.75	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32306CR2	
基本额定载荷	CR	70000	N	动载荷
	COR	88500	N	静载荷
	CRF	7 150	kgf	动载荷
	CORF	9 050	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 500	r/min	脂润滑
	LSO	7 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	23.0	mm	-
重量	MASS	590	g	重量
安装尺寸	DA1	38.5	mm	(最小)
	DB1	37	mm	(最大)
	DA	63.5	mm	(最大)
	DA2	57	mm	(最小)
	DB	67.5		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.61		-
轴向载荷系数	Y2	0.99		-
	Y0	0.54		-

NTN 4T-32306CR2) 图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1e122ff3.html>

