

NSK HR30322J参数

型号	型号	HR30322J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	240	mm	外径
	T	54.50	mm	宽度
	B	50.0	mm	宽度
	C	42.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	485000	N
COR1		595000	N	静载荷
CR2		49500	kgf	动载荷
COR2		60500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	131	mm	(最小)
	DB1	143	mm	(最大)
	DA2	226	mm	(最大)
	DA3	208	mm	(最小)
	DB2	220.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	12.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	45.1	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	11000	g	重量

NSK HR30322J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1e497ca4.html>

