

FAG 32056-X参数

尺寸	d	280	mm	-
	D	420	mm	-
	T	87	mm	-
	a	91	mm	-
	B	87	mm	-
	C	65	mm	-
	$d_b \text{ min}$	298	mm	-
	$r_{1, 2} \text{ min}$	5	mm	-
	$r_{3, 4} \text{ min}$	4	mm	-
	$r_a \text{ max}$	5	mm	-
	$r_b \text{ max}$	4	mm	-
	重量	m	40500	g
基本额定载荷	C_r	1200000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	2300000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	e	0.46		-
	Y	1.31		-
	Y_0	0.72		-
疲劳极限载荷	C_{ur}	238000	N	疲劳极限载荷, 径向
极限转速	n_G	1510	r/min	极限转速
参考转速	n_B	840	r/min	参考速度
说明		T4FC280		根据 DIN ISO 355 的 对应型号
尺寸	d_1	349	mm	-
	$d_a \text{ max}$	305	mm	-
	$C_a \text{ min}$	14	mm	-
	$C_b \text{ min}$	22	mm	-
	$D_a \text{ max}$	402	mm	-
	$D_a \text{ min}$	370	mm	-

FAG 32056-X图片

