

TIMKEN EE722115/722185参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	EE722115		内圈	
	Cup (Outer)	722185		外圈	
尺寸	d	292.1	mm	内径	
	D	469.9	mm	外径	
	T	95.25	mm	宽度	
	额定载荷	C1	1614704	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	418133	N	九千万转动动态径向载荷
		Ca90	270452	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0		2344213	N	静态额定载荷	
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.55		系数	
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.38		系数	
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.59		系数	
几何结构系数	Cg	0.1669		几何系数	
尺寸	B	93.6625	mm	内圈宽度	
	R	9.652	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	329.946	mm	轴肩直径	
	da	324.104	mm	轴肩直径	
	Aa	16.764	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0.508	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	69.85	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	430.022	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	432.816	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-7.62	mm	有效中心位置	
重量	Assembly Weight	55111.47	g	-	

TIMKEN EE722115/722185图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2263bc13.html>

