

NSK HR30313DJ参数

型号	型号	HR30313DJ		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	140	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	33.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	173000	N
COR1		205000	N	静载荷
CR2		17700	kgf	动载荷
COR2		20900	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	89	mm	(最小)
	DB1	80	mm	(最大)
	DA2	128	mm	(最大)
	DA3	111	mm	(最小)
	DB2	133.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	43.2	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	2430	g	重量

NSK HR30313DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/255630a9.html>

