

NTN 4T-30203参数

主要尺寸	SD	17	mm	-
	D	40	mm	外径
	T	13.25	mm	宽度
	B	12.0	mm	宽度
	C	11.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30203	
基本额定载荷	CR	20500	N	动载荷
	COR	20300	N	静载荷
	CRF	2 090	kgf	动载荷
	CORF	2 070	kgf	静载荷
极限转速	LSG	9 900	r/min	脂润滑
	LSO	13 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DB		-
作用点	A	9.5	mm	-
重量	MASS	80	g	重量
安装尺寸	DA1	22.5	mm	(最小)
	DB1	23	mm	(最大)
	DA	34.5	mm	(最大)
	DA2	33	mm	(最小)
	DB	37		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	2	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 4T-30203图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/256c4a68.html>

