

## NSK HR32317J参数

基本额定载荷	COR2	54500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	L0	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	110	mm	(最小)
	DB1	104	mm	(最大)
	DA2	166	mm	(最大)
	DA3	151	mm	(最小)
	DB2	167.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	43.5	mm
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	7310	g	重量
外形尺寸	D	180	mm	外径
	T	63.50	mm	宽度
	B	60.0	mm	宽度
	C	49.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	410000	N	动载荷
	COR1	535000	N	静载荷
	CR2	42000	kgf	动载荷
型号	型号	HR32317J		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径

## NSK HR32317J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2646a042.html>

