

NSK 30352参数

极限转速	L0	850	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	302	mm	(最小)
	DB1	336	mm	(最大)
	DA2	512	mm	(最大)
	DA3	460	mm	(最小)
	DB2	487.0	mm	(最小)
	SA	16.0	mm	(最小)
	SB	28.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	5.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	101.6	mm
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	114000	g	重量
型号	型号	30352		-
外形尺寸	SD	260	mm	内径
	D	540	mm	外径
	T	113.00	mm	宽度
	B	102.0	mm	宽度
	C	85.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	6.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1870000	N
COR1		2640000	N	静载荷
CR2		190000	kgf	动载荷
COR2		269000	kgf	静载荷
极限转速	LG	630	1/min	脂润滑

NSK 30352图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/286b966b.html>

