

NSK HR32916J参数

安装尺寸	DA1	89	mm	(最小)
	DB1	85	mm	(最大)
	DA2	104	mm	(最大)
	DA3	102	mm	(最小)
	DB2	106.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	19.8	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.94		系数
重量	MASS	560	g	重量
外形尺寸	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	75000	N	动载荷
	COR1	128000	N	静载荷
	CR2	7650	kgf	动载荷
	COR2	13100	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
型号	型号	HR32916J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	110	mm	外径

NSK HR32916J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/28bf1941.html>

