

NSK HR31322J参数

基本额定载荷	CR1	470000	N	动载荷
	COR1	605000	N	静载荷
	CR2	48000	kgf	动载荷
	COR2	62000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	146	mm	(最小)
	DB1	136	mm	(最大)
	DA2	226	mm	(最大)
	DA3	191	mm	(最小)
	DB2	224.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	25.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	74.7	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	12300	g	重量
型号	型号	HR31322J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	240	mm	外径
	T	63.00	mm	宽度
	B	57.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈

NSK HR31322J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2c14f162.html>

