

## FAG 231S. 915参数

尺寸	d	252.413	mm	-
	D	460	mm	-
	C	146	mm	-
	B	190	mm	-
	$D_a$	0	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	5	mm	-
重量	m	116000	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	2280000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.3		-
	$Y_1$	2.23		-
	$Y_2$	3.32		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	3800000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.18		-
极限转速	$n_G$	510	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	255000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	32000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_i$	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	$M_a$	35	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23156K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3156X. 915		型号，紧定套
		SNP3156. 915		型号，紧定套，US 设计
		SDAF3156K/9. 15/16		型号，直立式轴承座，US 设计

## FAG 231S. 915图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2d569f70.html>