

## NSK 6901N参数

|        |      |       |     |      |
|--------|------|-------|-----|------|
| 型号     | 型号   | 6901N |     | -    |
| 外形尺寸   | SD   | 12    | mm  | 内径   |
|        | D    | 24    | mm  | 外径   |
|        | B    | 6     | mm  | 宽度   |
|        | R    | 0.3   | mm  | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1  | 2890  | N   | 动载荷  |
|        | COR1 | 1460  | N   | 静载荷  |
|        | CR2  | 295   | kgf | 动载荷  |
|        | COR2 | 149   | kgf | 静载荷  |
| 系数     | F0   | 14.5  |     | 系数   |
| 止动环槽尺寸 | A    | 1.05  | mm  | (最大) |
|        | BB   | 0.80  | mm  | (最小) |
|        | DD1  | 22.80 | mm  | (最大) |
|        | RO   | 0.20  | mm  | (最大) |
|        | RN   | 0.3   | mm  | (最小) |
| 安装尺寸   | DAM1 | 14.0  | mm  | (最小) |
|        | DA1  | 14.5  | mm  | (最大) |
|        | DA2  | 22.0  | mm  | (最大) |
|        | RA   | 0.3   | mm  | (最大) |
| 重量     | MASS | 10    | g   | 重量   |

## NSK 6901N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2fd3f86d.html>

