

NSK T4CB100参数

型号	型号	T4CB100		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	145	mm	外径
	T	24.00	mm	宽度
	B	22.5	mm	宽度
	C	17.5	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	113000	N
COR1		163000	N	静载荷
CR2		11500	kgf	动载荷
COR2		16600	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	108	mm	(最大)
	DA2	135	mm	(最大)
	DA3	135	mm	(最小)
	DB2	142.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	30.1	mm	作用点位置
常数	E	0.47		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.70		系数
重量	MASS	1180	g	重量

NSK T4CB100图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2fe4a211.html>

