

INA GE530-DW参数

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|--|
| 尺寸 | d | 530 | mm | 公差: 0 / -0,05 |
| | D | 710 | mm | 公差: 0 / -0,075 |
| | B | 243 | mm | 公差: 0 / -0,5 |
| 说明 | | 0 - 0.145 | mm | 径向内部游隙 |
| 尺寸 | C | 205 | mm | 公差: 0 / -1,1 |
| | $D_{a \min}$ | 591 | mm | - |
| | $d_{a \max}$ | 570.3 | mm | - |
| | d_K | 620 | mm | - |
| | $r_{1s \min}$ | 2 | mm | 倒角尺寸 |
| | $r_{2s \min}$ | 5 | mm | 倒角尺寸 |
| 接触角 | α | 3.7 | | - |
| 重量 | m | 291000 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_r | 38130000 | N | 基本额定动载荷, 径向 |
| | C_{0r} | 63550000 | N | 基本额定静载荷, 径向 |
| 说明 | | | | 螺栓设计只在基本额定载荷 C 下有效。如果载荷偏大, 分离的外圈必须用横向夹紧端盖固定。 |

INA GE530-DW图片



