

## NSK HR31314J参数

型号	型号	HR31314J		-
外形尺寸	SD	70	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	192000	N
COR1		229000	N	静载荷
CR2		19600	kgf	动载荷
COR2		23300	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	94	mm	(最小)
	DB1	85	mm	(最大)
	DA2	138	mm	(最大)
	DA3	118	mm	(最小)
	DB2	142.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	13.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	45.7	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	2940	g	重量

## NSK HR31314J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/30fee286.html>

