

NSK HR32238J参数

安装尺寸	DA1	217	mm	(最小)
	DB1	216	mm	(最大)
	DA2	322	mm	(最大)
	DA3	290	mm	(最小)
	DB2	323.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	80.5	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	35200	g	重量
型号	型号	HR32238J		-
外形尺寸	SD	190	mm	内径
	D	340	mm	外径
	T	97.00	mm	宽度
	B	92.0	mm	宽度
	C	75.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1110000	N	动载荷
	COR1	1770000	N	静载荷
	CR2	113000	kgf	动载荷
	COR2	181000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	L0	1400	1/min	油润滑

NSK HR32238J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/31f5cbfa.html>

