

NSK HR32919J参数

外形尺寸	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	98000	N	动载荷
	COR1	172000	N	静载荷
	CR2	10000	kgf	动载荷
	COR2	17500	kgf	静载荷
	极限转速	LG	2400	1/min
	LO	3400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	106	mm	(最小)
	DB1	102	mm	(最大)
	DA2	121	mm	(最大)
	DA3	121	mm	(最小)
	DB2	125.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	23.2	mm
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	877	g	重量
型号	型号	HR32919J		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	130	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度

NSK HR32919J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/32d4b5b4.html>

