

NSK HR30309J参数

型号	型号	HR30309J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	100	mm	外径
安装尺寸	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	21.1	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1010	g	重量
外形尺寸	T	27.25	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	22.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	112000	N	动载荷
	COR1	127000	N	静载荷
	CR2	11400	kgf	动载荷
	COR2	12900	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	L0	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	57	mm	(最小)
	DB1	58	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	86	mm	(最小)
	DB2	93.0	mm	(最小)

NSK HR30309J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3383fa12.html>

