

## NTN 33015U参数

主要尺寸	SD	75	mm	-
	D	115	mm	外径
	T	31.00	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	25.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33015U	
基本额定载荷	CR	111000	N	动载荷
	COR	186000	N	静载荷
	CRF	11 300	kgf	动载荷
	CORF	19 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LSO	4 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	23.0	mm	-
重量	MASS	1110	g	重量
安装尺寸	DA1	83.5	mm	(最小)
	DB1	85	mm	(最大)
	DA	106.5	mm	(最大)
	DA2	101	mm	(最小)
	DB	110.5		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.3		-
轴向载荷系数	Y2	2.01		-
	Y0	1.11		-

## NTN 33015U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/339ec20e.html>

