

NTN 30217U参数

主要尺寸	SD	85	mm	-
	D	150	mm	外径
	T	30.50	mm	宽度
	B	28.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	30217U	
基本额定载荷	CR	183000	N	动载荷
	COR	232000	N	静载荷
	CRF	18 600	kgf	动载荷
	CORF	23 600	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EB		-
作用点	A	30.0	mm	-
重量	MASS	2140	g	重量
安装尺寸	DA1	97	mm	(最小)
	DB1	97	mm	(最大)
	DA	140	mm	(最大)
	DA2	132	mm	(最小)
	DB	141		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 30217U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/33b2b327.html>

