

## NSK 32330参数

作用点位置	A	81.5	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	41400	g	重量
型号	型号	32330		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	114.00	mm	宽度
	B	108.0	mm	宽度
	C	90.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1120000	N
COR1		1700000	N	静载荷
CR2		114000	kgf	动载荷
COR2		174000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	182	mm	(最小)
	DB1	191	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最大)
	DA3	262	mm	(最小)
	DB2	297.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	24.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
RA1	3.0	mm	(最大)-外圈	

## NSK 32330图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3540bfbf.html>

