



**TIMKEN 66187/66462参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	66187		内圈
	Cup (Outer)	66462		外圈
额定载荷	d	47.625	mm	内径
	D	117.475	mm	外径
	T	33.3502	mm	宽度
	C1	176594	N	一百万转动态径向载荷
	C90	45816.7	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	48930.4	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	165919	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.93		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.63		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	0.96		系数
几何结构系数	Cg	0.0751		几何系数
尺寸	B	31.75	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	69.088	mm	轴肩直径
	da	61.976	mm	轴肩直径
	Aa	5.08	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	23.8125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	100.076	mm	轴承座挡肩直径
	Da	110.998	mm	轴承座挡肩直径
	a	-0.254	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1696.44	g	-

TIMKEN 66187/66462图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/36a0ee5c.html>

