

NACHI NU1052参数

| | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 260 | mm | 内径 |
| | D | 400 | mm | 外径 |
| | B | 65 | mm | 宽度 |
| | r | 4~6.5 | mm | 轴向 |
| | r | 4~9 | mm | 轴向 |
| | r1 | 4~6.5 | mm | 轴向 |
| | r1 | 4~9 | mm | 轴向 |
| | Fw | 296 | mm | - |
| 安装尺寸 | db (min) | 278 | mm | (最小) |
| | db (max) | 292 | mm | (最大) |
| | dc (max) | 300 | mm | (最大) |
| | Da (max) | 382 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 3 | mm | (最大) |
| | ra1 (max) | 3 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 29600 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 645000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 1000000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1600 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1800 | r/min | 油润滑 |

NACHI NU1052图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3707b5ab.html>

