

## NTN 7930DB参数

型号	LINA	7930DB		型号
主要尺寸	SD	150	mm	-
	D	210	mm	-
	B	28	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	97500	N	动载荷
	COR	117000	N	静载荷
	CRF	9 900	kgf	动载荷
	CORF	11 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 100	r/min	脂润滑
	LSO	4 100	r/min	油润滑
作用点	A	66.000	mm	-
重量	MASS	2960	g	重量
主要尺寸	B2	56	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	158000	N	动载荷(双列)
	COR1	234000	N	静载荷(双列)
	CRF1	16 100	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	23 900	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 400	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	3 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	160	mm	(最小)
	DA	200	mm	(最大)
	DB11	204.5	mm	(最大)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

## NTN 7930DB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/390de603.html>

