

NTN 7908参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	62	mm	-
	B	12	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.30	mm	(最小)
型号	ORDER	7908		型号
基本额定载荷	CR	12700	N	动载荷
	COR	10200	N	静载荷
	CRF	1 290	kgf	动载荷
	CORF	1 040	kgf	静载荷
极限转速	LSG	11 000	r/min	脂润滑
	LSO	15 000	r/min	油润滑
作用点	A	20.500	mm	-
重量	MASS	130	g	重量
主要尺寸	B2	24	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	20600	N	动载荷(双列)
	COR1	20400	N	静载荷(双列)
	CRF1	2 100	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	2 080	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	9 000	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	12 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	44.5	mm	(最小)
	DB1	44.5	mm	(最小)
	DA	57.5	mm	(最大)
	DB11	59.5	mm	(最大)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.3	mm	(最大)

NTN 7908图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3deb4d86.html>

